

**OZNAČENÍ ZNAČKOU CE****Lepidlo excelent****285**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>CE</b>   |                          |
| <b>09</b>   |                          |
| LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ, IČ 27994961  |                          |
| <b>EN 12004</b>   |                          |
| Zlepšené deformovatelné rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem<br>a prodlouženou dobou zavaznutí (C 2 F T E S 1),<br>pro vnitřní a vnější povrchovou úpravu stěn a podlah |                          |
| Reakce na oheň:   | třída A1/A1 <sub>f</sub> |
| Prvotní tahová přídržnost:  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Počáteční tahová přídržnost:  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Tahová přídržnost po uložení ve vodě:   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí:   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Tahová přídržnost po cyklech zmrazování / rozmrazování:   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Příčná deformace:   | ≥ 2,5 mm a < 5 mm        |