


OZNAČENÍ ZNAČKOU CE

Pokryvačská malta

171

 1020	
Výrobce: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ, IČ 27994961	
11	
1020-CPD-020020162 1020-CPD-020020164 1020-CPD-020020166 1020-CPD-020020168	
EN 998-2:2010 Návrhová obyčejná malta pro zdění (G), pro osazení střešních tvarovek z pálené keramiky nebo betonu	
Pevnost v tlaku:	Třída M 2,5
Počáteční pevnost ve smyku:	0,15 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů:	0,1 % Cl
Reakce na oheň:	Třída A1
Absorpce vody:	0,4 kg/m ² .min ^{0,5}
Propustnost vodních par:	μ 15/35 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost:	(λ _{10, dry}) 0,79 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování):	(počet cyklů) 10
1020-CPD-020020162	provoz Čebín
1020-CPD-020020164	provoz Loděnice
1020-CPD-020020166	provoz Nová Ves nad Lužnicí
1020-CPD-020020168	provoz Studénka