


# OZNAČENÍ ZNAČKOU CE

## Zdicí malta 10 021

 1020	
<b>Výrobce:</b> LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ, IČ 27994961	
11	
1020-CPD-020020162 1020-CPD-020020164 1020-CPD-020020166 1020-CPD-020020168	
<b>EN 998-2:2010</b> <b>Návrhová obyčejná malta pro zdění (G)</b>	
Pevnost v tlaku:	Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabulková hodnota)
Obsah chloridů:	0,1 % Cl
Reakce na oheň:	Třída A1
Absorpce vody:	1,0 kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup>
Propustnost vodních par:	μ 15/35 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost:	(λ <sub>10, dry</sub> ) 1,35 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování):	(počet cyklů) 10
1020-CPD-020020162	provoz Čebín
1020-CPD-020020164	provoz Loděnice
1020-CPD-020020166	provoz Nová Ves nad Lužnicí
1020-CPD-020020168	provoz Studénka