


OZNAČENÍ ZNAČKOU CE

Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly

071

 1020	
Výrobce: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ, IČ 27994961	
06	
1020-CPD-020020162 1020-CPD-020020164 1020-CPD-020020166 1020-CPD-020020168	
EN 998-2:2003 Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)	
Pevnost v tlaku:	Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku:	0,3 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů:	0,1 % Cl
Reakce na oheň:	Třída A1
Absorpce vody:	0,8 kg/m ² .min ^{0,5}
Propustnost vodních par:	μ 5/20 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost:	(λ _{10, dry}) 0,29 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování):	(počet cyklů) 10

1020-CPD-020020162	provoz Čebín
1020-CPD-020020164	provoz Loděnice
1020-CPD-020020166	provoz Nová Ves nad Lužnicí
1020-CPD-020020168	provoz Studénka