

TECHNICKÝ LIST

Separáčn  provazec 6 mm Separáčn  provazec 8 mm

Provazec 6 Provazec 8

Pruhn  polyetyl nov  podkladn  separa n  provazec

VLASTNOSTI A ZP SOBY POUKIT :

- pruhn  s n ra pln ho profilu z p nov ho polyetyl nu pro ut s ov n  dynamicky nam han ch sp r a prasklin
- provazec pro separaci pruhn ch tmel  od podkladu, zejména v syst mech Cemix®
- pro vymezen  vhodn ho tvaru pr ezu n sledn  aplikovan ch pruhn ch tmel 
- neobsahuje  adn  silikon a proto je jeho poukzit  mozn  v provozech, kter  to vyžaduj  (např. lakovny apod.)
- ide ln  pro styk se silikonov mi tmely v p r pad ,  e není požadov no p lnut  tmelu
- pruhn , snadno opracovateln , rychl  a snadn  aplikace, nenas kav , bez z pachu, chemicky odoln , hygienicky nez vadn 
- barva – šedo ern 



SLOKEN : Nezesit n  p nov  polyetyl n s uzavřenou bun  nou strukturou.

TECHNICK  PARAMETRY:

Sou�initel tepeln� vodivosti		0,038 W/m.K
Nas�kavost		max. 1,5 %
Rozm�rov� st�lost (pod�ln�)		max. 2 %
Tepeln� odolnost (pro trval� zat�en�)		-65 �C a� +90 �C
Rozm�ry:	pr�m�r	6 mm a 8 mm
	d�lka	100 m

P IPRAVA PODKLADU (sp r): Sp ry mus  b t zcela voln . Zbytky sp rovac ch a lep ch tmel  je nutn  odstranit.

ZPRACOV N : Pr m r provazce vol me  m rn  v tř  než je šířka tmelen  sp ry. Odviňte provazec, nam řte pot bnou d lku a odř zn te. Potom aplikujte p mo do p r ven  sp ry. Provazec usaďte tak, aby nad n m vznikl vhodn  prostor pro aplikaci dan ho typu pruhn ho tmelu. Pak lze ihned prov st tmelen .

UPOZORN N :

- Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako ostatn  odpad (plasty) – pouze zcela  ist  plasty mohou b t p ed ny k vyukz t  recyklaci (viz bezpe nostn  list).

BEZPE NOST A HYGIENICK  P EDPISY: V stra n  symbol nebezpe nosti: **zna en  odpad **

SKLADOV N : P  ulo en  v suchu je skladovatelnost minim ln  24 m s c .

EXPEDICE: Svazek o d lce 100 m.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolov na v laboratořech v robce. Distributor uplatňuje certifikovan  syst m managementu jakosti podle ISO 9001.

DISTRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tov rn  36

PLATNOST: Od 1. 1. 2012

Jeliko  poukzit  a zpracov n  v robku nepodl h  nařemu p m mu vlivu, neodpov d me za škody zp soben  jeho chybn m poukzit m. Vyhrazueme si p vo prov st zmn , kter  jsou v sledkem technick ho pokroku. T mto vyd n m pozb vaj  platnosti vřechna p edeřl  vyd n .